

TABLEAU SECTIONS STANDARDS BLC

VERSION 2023

	EPICEA	DOUGLAS
	GL24h ou GL28h / 45 mm	GL24h / 40 mm
Nombre de lames	Largeur poutre	Largeur poutre
	90 / 115 / 140 / 165 / 190 / 215	100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220
	Hauteur en mm	
3	130	120
4	175	160
5	220	200
6	265	240
7	310	280
8	355	320
9	400	360
10	445	400
11	490	440
12	535	480
13	580	520
14	625	560
15	670	600
16	715	640
17	760	680
18	805	720
19	850	760
20	895	800
21	940	840
22	985	880
23	1030	920
24	1075	960
25	1120	1000
26	1165	1040
27	1210	1080
28	1255	1120
29	1300	1160
30	1345	1200
31	1390	1240
32	1435	1280
33	1480	1320
34	1525	1360
35	1570	1400
36	1615	1440
37	1660	1480
38	1705	1520
39	1750	1560
40	1795	1600
41	1840	1640
[]	[]	[]
	Hauteur maxi = 2000mm	Hauteur maxi = 2000mm

Nota : - éléments droits ou contrefléchés

- possibilité de faire des poutres refendues (1 face en qualité non visible)
- tolérance hauteur à +/- 3mm et largeur à +/- 1mm
- possibilité de fournir également des poutres en lamelles de 40mm, nous consulter pour cela.